

PRIMAIRE PLUS - DONNEES ET FICHE TECHNIQUE

Primaire plus (couche d'accrochage)

Fiche technique

Promoteur d'adhérence
pour les surfaces avec
peu ou pas d'absorption

Grande adhérence sur
tout support

Idéal pour créer un bon
Ancrage des produits en
Ciment.

L'intérieur et l'extérieur

CIMENTART®

Microciment



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 16 de noviembre de 2020



Engagement envers l'environnement

CimentArt Microciment S.L.
Téléphone: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com



PRIMAIRE PLUS CIMENTART - DONNEES ET FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE Plus CimentArt, est un liquide synthétique à base de copolymères acryliques, utilisé pour améliorer l'adhérence du Micro-ciments et micro-mortiers **CimentArt**, et de tout produit à base de ciment, de gypse ou de chaux en général, sur des surfaces avec peu ou pas d'absorption (grès, grès céramique, peinture plastique, granit, etc.).

Avec l'application du **Primaire Plus CIMENTART**, vous obtenez:

- Assurer une meilleure adhérence sur tout type de support.
- Augmente la cohésion du support.
- Augmente la durabilité.
- Augmente la résistance à la fissuration.
- Résiste aux possibilités d'un pH alcalin du support.
- Adhérence résiduelle (collant) d'une durée de plusieurs semaines

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Copolymère acrylique
Aspect	Liquide laiteux
Couleur	Blanc. Quand il sèche, il est transparent
Densité	1,10 kg / lts ± 2%
Contenu solide	58 % ± 2 %
Chlorure	Sans
Transport	Matière considérée comme non dangereuse
Stockage	Matière considérée comme non dangereuse

METHODE D'APPLICATION

Appliquer directement sur la surface, en évitant les déversements du produit et en l'étalant uniformément, sans laisser de charge excessive sur le produit.

Une fois l'apprêt appliqué, attendez au moins 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec au toucher.

CimentArt Microciment S.L.
Téléphone: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com



PRIMAIRE PLUS CIMENTART - DONNEES ET FICHE TECHNIQUE

Il est appliqué au pinceau ou au rouleau sur poils courts ou même vaporisé avec un système airless.

Sur des substrats dégradés ou en mauvais état, bien réparer les zones défectueuses et, si nécessaire, appliquer une deuxième couche et renforcer avec la mise en place du treillis en fibre de verre CIMENTART.

Le nettoyage de l'outil utilisé se fait à l'eau

CONSOMMATION

La consommation approximative avec 1 lt de **PRIMAIRE Plus CIMENTART** est:

- De 5 à 7m² sur supports absorbants.
- De 10 15 m², sur supports peu ou pas absorbants.

PRÉSENTATION

Il se présente en paquets de 1 kg, 5 kg et 25 kg.

STOCKAGE

12 mois, dans un endroit sec et à l'abri des intempéries dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

CIMENTART MICROCIMENT SI. Nos systèmes sont basés sur des recherches menées dans nos laboratoires et des années d'expérience pratique.

Nous garantissons que nos produits sont fabriqués, emballés et étiquetés selon les directives de la norme ISO 9001 : 2008.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté.

L'utilisateur final doit vérifier que le produit fourni répond aux besoins pour lesquels il sera utilisé,

et doit effectuer un test préalable dans chaque cas qui sera nécessaire.

Date de révision: 08-08-16.

La présente édition de cette fiche technique annule les précédentes.



CimentArt Microcemento S.L.
Téléphone: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com

